

ACTIVE1 TOGLIMUFFA ATTIVO

GRES PORCELLANATO, CERAMICA, PIETRE NATURALI, PITTURE MURALI E MARMORINO, CEMENTO E FUGHE, COTTO, KLINKER



A COSA SERVE

- Rimuove rapidamente la muffa e sanifica le superfici in pietra, intonaco, cemento, cotto, fughe, ceramica, vetro e marmorino.

I VANTAGGI

- Pratica confezione ergonomica con spruzzatore.
- Viscosità ideale: può essere facilmente applicato a parete.
- Azione rapida, efficace in pochi minuti.
- Pulisce efficacemente anche le fughe.

COME SI USA

Pronto all'uso: non serve diluire.

Applicazione: Spruzzare **ACTIVE1** direttamente sulla superficie da pulire tenendo il flacone in posizione verticale ad una distanza di circa 15-20 cm dal punto di applicazione. Lasciare agire per circa 15 minuti. Tamponare l'eventuale eccesso di prodotto con un panno umido per evitare possibili gocciolature. Se necessario ripetere l'operazione, quindi risciacquare con una spugna umida. Per ostacolare il riformarsi della muffa si consiglia di applicare a seguito della pulizia **ACTIVE2** per una protezione attiva dalle muffe.

Aerare bene i locali durante e dopo l'uso. (circa 4 ore di aerazione ma se l'odore di cloro persiste continuare ad areare finché non scompare).

Prima di procedere alla tinteggiatura si consiglia di attendere circa 12 ore.

Attenzione:

Non spruzzare su legno, piante, tessuti e metalli, in tal caso lavare immediatamente con acqua. Non utilizzare su pietre lucide nuove.

Attenzione: su intonaci colorati, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie eventuali cambiamenti di colore.

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si raccomanda l'utilizzo di indumenti protettivi e guanti adatti durante l'uso. In caso di scarsa ventilazione indossare una mascherina respiratoria.



RESA

Con un litro di prodotto faccio:

10-20 m² a seconda dell'assorbimento della superficie

La resa è indicativa

Confezioni

Flaconi da 500 ml con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 6 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Non utilizzare in combinazione con acidi. Possono formarsi gas pericolosi (cloro).
- Applicare il prodotto aerando il locale.
- Non rimuovere a secco la muffa al fine di evitare la dispersione delle spore.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.