



- COTTO
- KLINKER
- GRES PORCELLANATO



A COSA SERVE

- Rimuove sporco e residui di cantiere.
- Elimina eventuali efflorescenze saline.
- Deterge e disincrosta.
- È indispensabile per il cotto quando non sono sufficienti i normali disincrostanti acidi di tipo tamponato.

I VANTAGGI

- Acido tamponato, non sviluppa fumi nocivi per l'operatore e l'ambiente: sostituisce l'acido muriatico.
- Rispetto agli acidi puri, che in pochi secondi terminano la loro azione, ha un'azione disincrostante prolungata.
- È viscoso quindi si presta all'utilizzo su pareti verticali.
- Disincrosta e pulisce contemporaneamente perché ricco di tensioattivi.

COME SI USA

Diluizione: da 1:5 a 1:10 a seconda dello sporco da rimuovere.

Applicazione:

Per i residui di posa sui pavimenti: su materiali assorbenti come cotto e pietre, prima del lavaggio si consiglia di bagnare abbondantemente la superficie con acqua. A seconda dell'entità delle incrostazioni da rimuovere, diluire 1 litro di FILAPHZERO in 5 o 10 litri d'acqua.

Distribuire sulla superficie la soluzione così ottenuta, lasciandola agire per 4-5 minuti per favorire la dissoluzione dello sporco. Quindi intervenire con uno spazzolone o una monospazzola munita di opportuno disco (es. marrone per il cotto), raccogliendo il residuo con uno straccio o un aspiraliquidi. Risciacquare abbondantemente con acqua.

Per le pareti e superfici verticali: prima del lavaggio si consiglia di bagnare abbondantemente la superficie con acqua. Applicare il prodotto puro con pennello. Lasciare agire 4-5 minuti, strofinare con spazzolone o altro strumento e sciacquare abbondantemente se possibile con idropulitrice.

Attenzione:

FILAPHZERO è un prodotto ad alta concentrazione, si consiglia pertanto di usarlo esclusivamente quando le condizioni di sporco lo richiedano. Non usare FILAPHZERO su marmi e in genere su materiali sensibili agli acidi. Prima di applicare il prodotto, si consiglia di verificarne la reazione su una piccola porzione di superficie.

DILUIZIONI E RESA

Con un litro di prodotto faccio:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Cotto 1:5 | 20 m ² |
| Gres porcellanato 1:5 | 40 m ² |

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

CONTIENE

Tensioattivi non ionici inf. 5%, tensioattivi cationici inf. 5%
Altri componenti: profumi.

ETICHETTATURA

Avvertenze: Pericolo
Indicazioni di pericolo:
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza:

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni amministrative. Contiene: ACIDO FOSFORICO. Bis (2-idrossietil) Oleilammina



CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido
Colore: leggera tinta nocciola
Odore: pungente
Densità: 1,115 kg/litro
pH: 0,8 (soluz.10% in acqua)

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.

