



# WallPrimer PREPARATORE DI FONDI

Primer fissativo e consolidante per fondi lisci e compatti (rasature a gesso, scagliola, cartongesso) e/o polverosi e friabili.

Primer fissativo ad alte prestazioni, necessario per garantire un perfetto ancoraggio della pittura su superfici lisce, compatte e polverose.

## DESTINAZIONE D'USO

Superfici interne su:

- Intonaci e rasanti a base cemento o gesso
- Cartongesso

## PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti porosi, con ridotto grado di coesione, devono comunque presentarsi compatti e assorbenti, puliti da polvere, olii e grassi, esenti da risalite d'umidità, privi di parti friabili ed inconsistenti. Il supporto deve essere stabile, non deformabile e senza fessure di sfaldamento. In presenza di pitture esistenti degradate, asportare totalmente le parti friabili e non aderenti al supporto.

## COME USARE WALLPRIMER

Mescolare il prodotto prima dell'applicazione.

Nel caso di supporti particolarmente lisci e compatti, diluire il prodotto fino ad un massimo di 1:1 con acqua per facilitare la penetrazione.

Attendere almeno 6h prima del ciclo pittorico.

Stendere una mano uniforme utilizzando preferibilmente una pannellessa compiendo pennellate incrociate.

I supporti devono essere ben asciutti e con umidità non superiore al 6%.

Le condizioni ambientali necessarie per poter eseguire l'applicazione richiedono una temperatura dell'ambiente e del supporto compresa tra +5 °C e +35 °C e una umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%.

La pulizia degli attrezzi da residui di prodotto si effettua con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

## DATI TECNICI

Aspetto	liquido bianco
Massa volumica	≈ 1,00 kg/l
Confezione	bottiglia 1l e tanica 5l
Conservazione	≈ 18 mesi nella confezione originale
Stoccaggio	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +30 °C
Resa su fondo finito liscio o cartongesso	≈ 0,10 l/m <sup>2</sup>
Resa su fondo finito a civile fino	≈ 0,15 l/m <sup>2</sup>

*Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. I dati possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione e assorbenza del fondo.*

## INDICAZIONI AGGIUNTIVE

Valutare le condizioni stagionali d'applicazione: condizioni diverse di temperatura e umidità, comportano variazioni rilevanti dei tempi d'asciugamento e/o reazione del prodotto verniciante.

## AVVERTENZE

Non utilizzare in presenza di umidità di risalita.  
Non applicare su supporti sporchi, decoesi, polverulenti.

Conforme alla Direttiva 2004/42/CE (Cat. h/BA) < 30 g/l WALLPRIMER = 0 g/l COV  
SDS disponibile su richiesta  
Made in Italy